

Teplovzdušné agregáty S

Nabízíme dokonale odstupňovanou řadu vysoce kvalitních univerzálních teplovzdušných agregátů.

Agregáty je možné osadit běžnými naftovými, nebo plynovými hořáky. Uzpůsobeny jsou pro univerzální olejové hořáky KG/UB KROLL.

Agregáty jsou certifikovány mezinárodním certifikátem CE. Jsou vyrobeny v Německu za použití nejvyšších materiálů a spalovací komora je z extra silné nerezové oceli, která odolává vysokým teplotám spalování těžkých olejů v KG/UB hořácích.



Účinnost všech agregátů je přes 92%.
Výtlak lze zvyšovat až do 350 Pa s možností připojení na vzduchotechniku. Dofuk ve volném prostoru až 22m
Lze využít i pro předepsanou výměnu vzduchu na pracovišti.

Typ Agregátu		40 S	55 S	70 S	95 S	110 S	140 S	170 S	195 S
Doporučený hořák KG/UB		20	55	70	100	100	150	200	200
Výkon	kW	38	51	64	88	100	120	150	180
El. příkon	kW	0,62	1,3	1,2	1,5*	1,5*	1,1*	2,2*	1,5*
Šířka	mm	505	585	665	765	765	1025	1025	1025
Hloubka	mm	865	975	1085	1150	1150	1250	1250	1750
Výška	mm	1500	1645	1835	1895	1985	2180	2180	2180
Vytápěný prostor	m ³	900	1200	1650	2250	2650	3050	4000	4600
Výtlak	Pa	30	35	60	70	90	90	100	90
Δ t	°C	42	45	44	44	44	44	43	44
Hlučnost	dB	65	69	69	65	65	67	70	68
Množství vzduchu	m ³ /hod	2900	3700	5000	6750	7650	9200	11800	13800
Kouřovod D	mm	130	130	180	180	180	249	249	249
Střed kouřovodu - zem	mm	1110	1195	1425	1545	1545	1600	1600	1600

* připojení 400V