

Odvlhčovače vzduchu

Kroll T 30 – T 120

Kroll
CZECH

WWW.KROLLCZECH.CZ



Společnost Kroll nabízí široký sortiment odvlhčovačů. Každý si vybere přesně takový typ, který bude splňovat všechny jeho požadavky.

Profesionální řada

T 20 – T 120 se používá k odstraňování vlhkosti ze vzduchu při různých situacích, např. během stavebních a rekonstrukčních prací, pro urychlení sušení, po zdění nebo při škodách způsobených záplavami.

♦ Mobilní:

Jednotky se snadno instalují, jsou připravené k okamžitému provozu a velmi tiché.

♦ **Automatické odmrazování horkým plynem:** Zajišťuje komfortní ovládání i při trvalém provozu. To přispívá k vyšší účinnosti a pouze ke krátkodobým přerušením provozu.

♦ **Široké rozmezí provozní teploty:** Od 0°C do 35°C s 30 až 95% relativní vlhkostí.

♦ **Modely TE s přitápěním:** Při chladném počasí zvyšuje elektrické vytápění teplotu v místnosti, čímž se zlepšuje odvlhčovací schopnost.

♦ **Dlouhá životnost:** Snadno čistitelný, odolný filtr zvyšuje životnost jednotky.

♦ **Další výhody:**
✓ Magnetický spínač proti přetékání

- ✓ Chladicí kapalina šetrná vůči ozónové vrstvě
- ✓ LED kontrolky, ukazující provozní stav
- ✓ Elektronické a bezpečné ovládání pro plně automatizovaný provoz

Důležité při pronajímání zařízení:

- ✓ Počítadlo provozních hodin
- ✓ Kaskádovatelné

♦ Užitečné příslušenství:

- ✓ Filtr s aktivním uhlím sloužící jako pohlcovač na výstupu z přístroje.
- ✓ Hygroskop
- ✓ Čerpadlo kondenzátu
- ✓ Ochrana proti přetékání pro venkovní odkapávací misku

Technické parametry		T 30	T40 TE 40	T60 TE 60	T80 TE 80	T100 TE 100	T120 TE 120
Odvlhčovací výkon	l/24 h*	30	40	60	80	100	120
Objemový průtok vzduchu	m³/h	280	500	750	1100	1100	1500
Provozní vlhkost	% RF	30 -95	30 -95	30 -95	30 -95	30 -95	30 -95
Provozní teplota	°C	0-35	0-35	0-35	0-35	0-35	0-35
Nádržka na kondenzát	l	11	14	–	–	–	–
Chladivo	R 407 C	R 407 C	R 407 C	R 407 C	R 407 C	R 407 C	R 407 C
Elektrické připojení	V/Hz	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50
Elektrický příkon	kW	0,6	0,65/2,0	0,7/2,7	1,2/2,0	1,2/2,0	1,4/3,4
Šířka	mm	420	495	620	620	620	620
Hloubka	mm	870	830	615	615	615	580
Výška	mm	545	610	860	860	860	1070
Hmotnost	kg	34	37	49	53	53	58

* 30°C/100% relativní vlhkost